



ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม เป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความใน (ก) (ข) และ (ค) ของประเภทที่ ๐๑.๐๑ และ (ข) ของประเภทที่ ๐๑.๐๕ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๑๐ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๒๐ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๘๕ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความว่า เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด

“น้ำมันแก๊สโซฮอล์” หมายความว่า น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี๑๐ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี๒๐ น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี๘๕ ตามลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

“น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม” หมายความว่า น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ โดยปริมาตร

หมวด ๑

กรณีผลิตในราชอาณาจักร

ข้อ ๒ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ให้ปฏิบัติดังนี้

๒.๑ แจ้งกรรมวิธีการผลิตและยื่นแบบแปลนผังสถานที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม โดยให้ระบุหมายเลขถังที่ใช้เก็บและความจุของถังเก็บ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่

๒.๒ โรงอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมจะต้องติดตั้งระบบ Online Data System และต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

ข้อ ๓ การรับเอทานอลแปลงสภาพไว้เพื่อผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์

๓.๑ การรับเอทานอลแปลงสภาพเข้าเก็บในโรงอุตสาหกรรม ให้รวมถึงการรับเข้าเก็บโดยยานพาหนะที่บรรทุกเอทานอลแปลงสภาพเข้ามาภายในบริเวณโรงอุตสาหกรรม และการรับเข้าเก็บในถังเก็บเอทานอลแปลงสภาพที่แยกต่างหากจากถังวัดฤดูบอื่น ๆ

๓.๒ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจัดหาสถานที่เก็บเอทานอลแปลงสภาพให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยแยกถังเก็บเอทานอลแปลงสภาพ (วัดฤดูบ) ออกจากถังวัดฤดูบอื่น ๆ โดยถังเก็บเอทานอลแปลงสภาพจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต

๓.๓ ก่อนการรับเอทานอลแปลงสภาพเข้าเก็บในโรงอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ให้ทำการควบคุมการทำลาย การคัดลวดประจำตราตะกั่วหรือวัดฤดูบอื่นที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบที่ปากภาชนะบรรจุเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อตรวจรับปริมาณเอทานอลแปลงสภาพว่าตรงตามใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพหรือไม่ และแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานผลิตเอทานอลทราบ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th>

ข้อ ๔ การผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแยกถังน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือถังน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมที่ผลิตได้ออกจากถังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่น ทั้งนี้ ถึงบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือถึงบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต ตามระเบียบกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ในกรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทำการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม โดยการผสมในท่อขณะจ่ายลงยานพาหนะเพื่อจำหน่าย ระบบควบคุมการผสมน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจัดทำบัญชีและงบเดือน ดังนี้

๕.๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัดฤดูบ ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๑ เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

๕.๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๒ เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม

๕.๓ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัดฤดูบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส. ๐๗-๐๔ ส่งให้สรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป หรือโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th>

หมวด ๒
กรณีนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ ๖ ผู้นำเข้าที่ประสงค์นำน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องยื่นหนังสือแจ้งการนำเข้าสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พร้อมทั้งสูตร รายละเอียดคุณสมบัติของน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม และแบบแปลนแผนผังสถานที่เก็บน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมก่อนการนำเข้าต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่จะมีการนำเข้าตั้งอยู่ หรือโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th>

ข้อ ๗ ถังบรรจุน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมสรรพสามิต

หมวด ๓
อื่น ๆ

ข้อ ๘ ในกรณีผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้ามิได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสมนั้นไม่ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในพิกัดอัตราภาษีตาม (๔) (๕) และ (๖) ของประเภทที่ ๐๑.๐๑ และ (๕) ของประเภทที่ ๐๑.๐๕ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในอัตราภาษีที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

ข้อ ๙ การใดที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับการดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้

การดำเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต